

Porcelánico Esmaltado Pulido Glazed Porcelain Polished Finished

Informe Técnico Test Report	PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO POLISHED GLAZED PORCELAIN			
	Metodología de Pruebas Testing Method	Referencia Norma Reference Standard	Valor Producto Product Values	
Clasificación del producto Product classification	EN 14411		B I a	
Diferencia tamaño Size difference	ISO 10545-2	Lados Side	± 0.5%	± 0.2%
	ISO 10545-2	Espesor Thickness	± 5%	± 2%
Rectitud de los lados Straightness of side	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.3%	
Cuadratura rectangular Rectangle squareness	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.3%	
Horizontalidad de la superficie Surface flatness	ISO 10545-2	± 0.5%	± 0.2%	
Absorción del agua Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0.5%	0.05%	
Modulo de ruptura Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Cumple Pass	
Resistencia choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Sin Rotura No crack	
Resistencia hielo Frost resistance	ISO 10545-12	Exigida	Cumple Pass	
Deslizamiento Slip resistance	UNE-ENV 12633	Rd ≤ 15	clase 0	
		15 Rd ≤ Rd 35	clase 1	Clase 0 Class 0
		35 Rd ≤ Rd 45	clase 2	
		Rd ≤ Rd 45	clase 3	
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	ISO 10545-6	1500 revoluciones	Clase 3	
Resistencia a las manchas Stain resistance	ISO 10545-14	Clase 3	Clase 4	
Resistencia productos químicos Chemical resistance	ISO 10545-13	MIN GB	GA	