

Botânico Cimento Premium

PEI: 1

1 - Especificaciones técnicas del producto

Tamaño nominal-----	45 cm x 90 cm
Clasificación-----	Suelos y pavimentos esmaltados - GL
Grupo de absorción-----	BIIa - De 3% à 6%
Variación en el tono-----	V1
Dimensión de fabricación-----	455 mm x 896 mm (± 1 mm)
Espesor-----	9,0 mm (tolerância ± 5%)
Rectificado-----	Sí
Junta mínima-----	2,0 mm
Resistencia a las manchas-----	≥ 3
Resistencia a la flexión-----	≥ 22 mpa (promedio)
Carga de Ruptura-----	≥ 1000 N
Resistencia al riesgo-----	≥ 3 mohs
Expansión por humedad-----	≤ 0,5 mm/m
Resistencia mancha de agua-----	Sí
Coefficiente de fricción-----	< 0,4
Productos domésticos de piscina-----	= GB (resistencia al ataque químico)
Ácidos y álcalis de baja concentración-----	≥ GLB (resistencia al ataque químico)
Características geométricas de rectitud de los lados-----	Tolerancia ± 1,0 mm
Ortogonalidad-----	Tolerancia ± 1,5 mm
Curvatura Central-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Curvatura lateral-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Empeno-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Resistencia a la abrasión para productos con PEI 1-----	Uso solo en pared
para productos con PEI 2-----	Tráfico muy bajo
para productos con PEI 3-----	Bajo tráfico
para productos con PEI 4-----	Tráfico medio
para productos con PEI 5-----	Alto tránsito

2 - Información sobre pallets y embalajes

Cajas por pallet-----	28 cajas
M ² por pallet-----	45,36 m ²
M ² por caja-----	1,62 m ²
Número de piezas por caja-----	4 unidades
Peso Aproximado por pallet-----	750 kg
Peso aproximado por caja (kg)-----	26.0kg (tolerancia ± 1.2 kg)
Apilamiento máximo permitido-----	6 palets
Cinta utilizada para prender-----	Cinta verde poliéster
Abrazadera utilizada para prender-----	Sello metálico
Tipo de embalaje-----	Cartón
Tipo de pallets-----	Madera
Altura de la caja-----	4,1 cm
Largo y ancho del embalaje-----	90,1 cm x 46,0 cm