Cabreúva 22x90

Uso: LZ

1 - Especificaciones técnicas del producto

Tamaño nominal-----	22 cm x 90 cm
Clasificación -----	Suelos y pavimentos esmaltados - GL
Grupo de absorción-----	BIIa - De 3% à 6%
Variación en el tono -----	V2
Dimensión de fabricación -----	223 mm x 896 mm (± 1 mm)
Espesor-----	8,0 mm (tolerância ± 5%)
Rectificado-----	Sí
Junta mínima -----	2,0 mm
Resistencia a las manchas-----	≥ 3
Resistencia a la flexión -----	≥ 22 mpa (promedio)
Carga de Ruptura -----	≥ 1000 N
Resistencia al riesgo -----	≥ 3 mohs
Expansión por humedad-----	≤ 0,5 mm/m
Resistencia mancha de agua-----	Sí
Coefficiente de fricción-----	< 0,4
Productos domésticos de piscina -----	= GB (resistencia al ataque químico)
Ácidos y álcalis de baja concentración -----	≥ GLB (resistencia al ataque químico)
Características geométricas de rectitud de los lados-----	Tolerancia ± 1,0 mm
Ortogonalidad-----	Tolerancia ± 1,5 mm
Curvatura Central-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Curvatura lateral-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Empeno-----	Tolerancia ± 1,8 mm
Utilice flechas y marcas en la parte posterior para colocarlo en la misma posición. -----	Sí
Indicación de uso: LZ -----	Puede instalarse en zonas de tránsito peatonal moderado, tanto residenciales como comerciales, donde NO requiera mayor resistencia al escurrimiento superficial.

2 - Información sobre pallets y embalajes

Cajas por pallet -----	42 cajas
M ² por pallet-----	75,6 m ²
M ² por caja -----	1,80 m ²
Número de piezas por caja -----	9 unidades
Peso Aproximado por pallet -----	1.285 kg
Peso máximo por caja (kg) -----	32.0kg
Apilamiento máximo permitido-----	4 palets
Cinta utilizada para prender -----	Cinta verde poliéster
Abrazadera utilizada para prender -----	Sello metálico
Tipo de embalaje-----	Cartón
Tipo de pallets-----	Madera
Altura de la caja-----	7,7 cm
Largo y ancho del embalaje-----	90,1 cm x 22,8 cm