

MOSAICOS

COLECCIÓN MOSAICO PORCELÁNICO

*Mosaico artesanal con mezcla de materiales en porcelanato que se unen para brindar un propósito natural, en el que se resalta la composición mate – brillante. Formato recto que ofrece versatilidad para instalar en áreas planas.

*Este producto está elaborado con materiales sensibles a ser rayados por elementos de limpieza fuertes y/o abrasivos. La variación de tono, espesor, borde irregulares y tamaño son inherente al proceso de fabricación del mosaico.

*Para su instalación puede preguntar a su asesor sobre nuestro PEGANTTO ATTMOSEFERAS en tonos claros.



NOTA: La fotografía del ambiente es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Colección:	Mosaico porcelánico
Formato:	30 x 30 cm.
Pieza:	10 x 10 cm.
Color y diseño:	Carrara gold - kalsten artic – Teraspite White – Appolo Pearl – panda – trastev vibrato.
Acabado:	Brillante / Mate.
Soporte:	Malla.
Forma:	Cuadrada.
Material:	porcelánico
Área de uso:	Pavimento, revestimiento, duchas.
Origen:	Asia.
Garantía:	1 año
Servicio de armado:	Nuestros productos de mosaicos vienen debidamente empacados, requieren instalación no incluido en el precio de venta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


- Para su limpieza cotidiana, limpie con un paño suave humedecido con agua y jabón neutro. No use esponjas o cepillos.
- Utilice un compuesto de limpieza no abrasivo recomendado tanto para mosaico como para cerámica.
- No utilice derivados del petróleo (ACPM, gasolina).

COLORES Y DISEÑOS



MOSAICOS

Todas las piezas de mosaicos combinan módulos con los distintos acabados mate y brillante con los que se puede crear atractivos efectos.



RECOMENDACIONES

INSTALACIÓN:

- El mosaico puede ser instalado en paredes interiores o exteriores, en zonas secas o húmedas, pero debe tener presente que cuando la superficie a instalar está impermeabilizada, está debe ser compatible con material cementoso, sobre todo en áreas húmedas.
- El mosaico no debe ser expuesto a grandes abrasiones, grandes impactos o choques térmicos o instalarse sobre superficies flexibles.
- * Antes de la instalación, verificar si el nombre, tono, lote y formato del producto coinciden en todas las cajas y corresponden a lo especificado en el documento de compra.
- * En el caso de existir un defecto visible en la superficie y/o en las dimensiones, informar antes de la colocación.
- * Al realizar la compra, prever un adicional entre 5% y 10% por desperdicio y futuros mantenimientos.
- * Instale el producto sobre una superficie firme, nivelada y limpia.
- * Aplique el pegamento en todo el reverso de la pieza y en toda la superficie donde instalará el material, luego colocar con pequeños golpes de martillo de goma.
- * Tomar precauciones de limpieza durante la instalación para evitar impregnaciones indeseadas de fragua, pegamento u otros materiales.
- * El tiempo mínimo de secado para el tránsito de operarios es de 24 horas, para el uso en viviendas 3 días y uso intenso 7 días.

ADHESIVOS:

Recomendamos nuestro pegantto marca attmosferas, para más información consultar con nuestra área de servicio técnico el tipo de adhesivo (**Pegantto**) si algunos pasos o materiales adicionales pueden ser requeridos.

REJUNTADO:

Se recomienda instalar con una junta o separación mínima de 2 a 3 mm. entre las piezas. Cuidadosamente rellenar las juntas y evitar el rallar la superficie del mosaico.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Para facilitar el mantenimiento de sus productos recomendamos el uso de productos de mantenimiento y limpieza:

- DESINCRUSTANTE ATT: elimina la contaminación final de obra.
- DESMANCHADOR Y DESENGRASANTE ATT: Facilita la limpieza de manchas causadas por suciedad, aceites naturales y sintéticos, ceras solventes, emulsionadas y poliméricas y suciedad asociada a caucho tipo marca de zapato o llanta.
- REMOVEDOR DE BOQUILLAS Y QUITA CEMENTOS ATT: elimina residuos de boquilla, cemento y todo tipo de mortero, utilizado en obra, sin modificar las condiciones físico-mecánicas del porcelanatto.
- PROTECTOR DE SUPERFICIES ATT: favorece la protección de porcelanattos pulidos, mates, naturales y rústicos sin alterar el color o brillo original de las piezas.
- MANTENEDOR DE USO DIARIO ATT: es un jabón limpiador de pisos con PH neutro. Producto biodegradable, ideal para el mantenimiento diario de todas las superficies

RECUERDE:

- Nuestro producto cumple con las normas internacionales y sobrepasa en calidad los valores promedios exigidos, dando como resultado un producto con altos estándares de calidad y con unas bondades estéticas inigualables.
- No se aceptamos reclamaciones sobre producto instalado.
- En caso de presentar alguna inquietud frente al producto, por favor comuníquese a nuestras líneas de servicio al cliente. Bogotá 669 04 05 Resto del país 018000 113288 www.attmosferas.com

