

## MOSAICOS

# COLECCIÓN PIEDRA COLOMBIANA

\*Mosaico artesanal con mezcla de materiales en piedra que se unen para brindar un propósito natural, en el que se resalta la composición piedra natural, lapatto y bocciardatto Formato recto que ofrece versatilidad para instalar en áreas planas.

\*Este producto está elaborado con materiales sensibles a ser rayados por elementos de limpieza fuertes y/o abrasivos. La variación de tono, espesor, borde irregulares y tamaño son inherente al proceso de fabricación del mosaico.

\*Para su instalación puede preguntar a su asesor sobre nuestro PEGANTTO ATTMOSEFERAS en tonos claros.



**NOTA:** La fotografía del ambiente es ilustrativa, algunos atributos de color y textura pueden variar de acuerdo con la resolución de su pantalla y diferir de la realidad.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Colección:</b>          | Piedra Colombiana   |
| <b>Formato:</b>            | 30 x 30 cm.   |
| <b>Pieza:</b>              | 5x5 / 10x10 / 2.5x15 cm.  |
| <b>Color y diseño:</b>     | café pinto – café pinto caracol – piedra muñeca –royal selecto / verde.   |
| <b>Acabado:</b>            | Natural / Lapatto / Bocciardatto.   |
| <b>Soporte:</b>            | Malla.  |
| <b>Forma:</b>              | Cuadrada.   |
| <b>Material:</b>           | Piedra  |
| <b>Área de uso:</b>        | Pavimento, revestimiento, duchas.   |
| <b>Origen:</b>             | Italia.   |
| <b>Garantía:</b>           | 1 año   |
| <b>Servicio de armado:</b> | Nuestros productos de mosaicos vienen debidamente empacados, requieren instalación no incluido en el precio de venta. |

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para su limpieza cotidiana, limpie con un paño suave humedecido con agua y jabón neutro. No use esponjas o cepillos.
- Utilice un compuesto de limpieza no abrasivo recomendado tanto para mosaico como para cerámica.
- No utilice derivados del petróleo (ACPM, gasolina).

## COLORES Y DISEÑOS



### MOSÁICOS

Todas las piezas de mosaico combinan módulos con los distintos acabados, Natural, Lapatto y Bocciardatto con los que crear atractivos efectos.



## RECOMENDACIONES

### INSTALACIÓN:

- El mosaico puede ser instalado en paredes interiores o exteriores, en zonas secas o húmedas, pero debe tener presente que cuando la superficie a instalar está impermeabilizada, está debe ser compatible con material cementoso, sobre todo en áreas húmedas.
- El mosaico no debe ser expuesto a grandes abrasiones, grandes impactos o choques térmicos o instalarse sobre superficies flexibles.
- \* Antes de la instalación, verificar si el nombre, tono, lote y formato del producto coinciden en todas las cajas y corresponden a lo especificado en el documento de compra.
- \* En el caso de existir un defecto visible en la superficie y/o en las dimensiones, informar antes de la colocación.
- \* Al realizar la compra, prever un adicional entre 5% y 10% por desperdicio y futuros mantenimientos.
- \* Instale el producto sobre una superficie firme, nivelada y limpia.
- \* Aplique el pegamento en todo el reverso de la pieza y en toda la superficie donde instalará el material, luego colocar con pequeños golpes de martillo de goma.
- \* Tomar precauciones de limpieza durante la instalación para evitar impregnaciones indeseadas de fragua, pegamento u otros materiales.
- \* El tiempo mínimo de secado para el tránsito de operarios es de 24 horas, para el uso en viviendas 3 días y uso intenso 7 días.

### ADHESIVOS:

Recomendamos nuestro pegantto marca attmosferas, para más información consultar con nuestra área de servicio técnico el tipo de adhesivo (**Pegantto**) si algunos pasos o materiales adicionales pueden ser requeridos.

### REJUNTADO:

Se recomienda instalar con una junta o separación mínima de 2 a 3 mm. entre las piezas. Cuidadosamente rellenar las juntas y evitar el rallar la superficie del mosaico.

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Para facilitar el mantenimiento de sus productos recomendamos el uso de productos de mantenimiento y limpieza:

- DESINCRUSTANTE ATT: elimina la contaminación final de obra.
- DESMANCHADOR Y DESENGRASANTE ATT: Facilita la limpieza de manchas causadas por suciedad, aceites naturales y sintéticos, ceras solventes, emulsionadas y poliméricas y suciedad asociada a caucho tipo marca de zapato o llanta.
- REMOVEDOR DE BOQUILLAS Y QUITA CEMENTOS ATT: elimina residuos de boquilla, cemento y todo tipo de mortero, utilizado en obra, sin modificar las condiciones físico-mecánicas del porcelanatto.
- PROTECTOR DE SUPERFICIES ATT: favorece la protección de porcelanattos pulidos, mates, naturales y rústicos sin alterar el color o brillo original de las piezas.
- MANTENEDOR DE USO DIARIO ATT: es un jabón limpiador de pisos con PH neutro. Producto biodegradable, ideal para el mantenimiento diario de todas las superficies

### RECUERDE:

- Nuestro producto cumple con las normas internacionales y sobrepasa en calidad los valores promedios exigidos, dando como resultado un producto con altos estándares de calidad y con unas bondades estéticas inigualables.
- No se aceptamos reclamaciones sobre producto instalado.
- En caso de presentar alguna inquietud frente al producto, por favor comuníquese a nuestras líneas de servicio al cliente. Bogotá 669 04 05 Resto del país 018000 113288 [www.attmosferas.com](http://www.attmosferas.com)

