

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO	EC.AC.F01.P01
		VERSIÓN : 1.0
		VIGENCIA: 2018-06-20

ESPECIFICACIONES	FORMATO 60X120
Tamaño nominal (mm)	600X1200
Espesor nominal (mm)	10
Peso bruto /caja (kg.)	30
Peso bruto /1 m2 (kg.)	20,83
Unidades por caja	2
Metros cuadrados por caja	1,44
Metros por pallet	57,6
Dimensiones caja (mm)	171X1235X605
Sistema de embalaje	MULTIPACK
Sistema de Rectificado	BMR

Nombre del Producto	CONCRETO ACERO RECT.
Marca	ECUACERAMICA
Clasificación del Color	CLARO
Tipología	RUSTICO-(Inkjet)
Tecnología	PORCELANATO
Uso	PISO-PARED
Tipología de la superficie	MATE
Variación	V2

**REQUISITOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON
BAJA ABSORCION DE AGUA- NTE INEN-ISO 13006:2015 ANEXO H B1b**

DIMENSIONES		DATOS TÉCNICOS
Longitud y Ancho	Máx. $\pm$ 0,6 %	-0,04 ~ -0,06
Espesor	Máx. $\pm$ 5,0 %	-2,75
Rectitud de los lados	Máx. $\pm$ 0,5 %	0,02 ~ 0,03
Rectangularidad	Máx. $\pm$ 0,6 %	0,00 ~ 0,00
Planitud de la superficie	Máx. $\pm$ 0,5 %	0,22 ~ 0,26
PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de agua	$0,5 \leq E_b \leq 3\%$	0,58
Módulo de Rotura	Mín. 30 N/mm ²	37,42
Resistencia a la abrasión	Indicada por el fabricante	PEI IV
Resistencia al cuarteado	Exigida	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia al Manchado	Mín. Clase 3	Clase 5
Resistencia a los Agentes Químicos	Mín. GB	GA

Ing. Mayra Hernández B.
CONTROL DE CALIDAD
FECHA: 2021-02-23