

ESPECIFICACIONES	FORMATO 20X120
Tamaño nominal (mm)	200X1200
Espesor nominal (mm)	9,6
Peso bruto /caja (kg.)	30
Peso bruto /1 m2 (kg.)	21,13
Unidades por caja	6
Metros cuadrados por caja	1,42
Metros por pallet	63,90
Dimensiones caja (mm)	212X1235X210
Sistema de embalaje	MULTIPACK
Sistema de Rectificado	BMR

<b>Nombre del Producto</b>	<b>HELENA GRIS</b>
<b>Marca</b>	ECUACERAMICA
<b>Clasificación del Color</b>	OSCURO
<b>Tipología</b>	MADERADO-(Inkjet)
<b>Tecnología</b>	PORCELANATO
<b>Uso</b>	PISO – PARED
<b>Tipología de la superficie</b>	SATINADO
<b>Variación</b>	V3

**REQUISITOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON BAJA ABSORCIÓN DE AGUA- NTE INEN-ISO 13006:2015 ANEXO H Bib**

DIMENSIONES		DATOS TÉCNICOS
Longitud y Ancho	Máx. $\pm$ 0,6 %	0,01 ~ 0,05
Espesor	Máx. $\pm$ 5,0 %	1,56
Rectitud de los lados	Máx. $\pm$ 0,5 %	0,03 ~ -0,07
Rectangularidad	Máx. $\pm$ 0,6 %	-0,02 ~ -0,03
Planitud de la superficie	Máx. $\pm$ 0,5 %	0,09 ~ 0,08
PROPIEDADES FÍSICAS		
Absorción de agua	$0,5 \leq E_b \leq 3\%$	2,57
Módulo de Rotura	Mín. 30 N/mm <sup>2</sup>	32,06
Resistencia a la abrasión	Indicada por el fabricante	PEI IV
Resistencia al cuarteado	Exigida	Cumple
PROPIEDADES QUÍMICAS		
Resistencia al Manchado	Mín. Clase 3	Clase 4
Resistencia a los Agentes Químicos	Mín. GB	GA